ANCRAGE CHIMIQUE HAUTES PERFORMANCES
HIGH PERFORMANCE CHEMICAL ANCHOR

0% STYRÈNE
0% STYREN

X-PRO 420

BÉTON FISSURÉ *CRACKED CONCRETE* | FERS *REBAR* | MAÇONNERIE *MASONRY*

SISMIQUE

ABScelFix

www.abscelfix.fr

CE 2873 23 — EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT **OPTION 1** ETA-22/0577 330499-01-0601 2873-CPR-M 544-15 Scell-it®

CE 2873 23 — EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT **FERS** ETA-22/0634 330087-01-0601 2873-CPR-M 544-17 Scell-it®

CE 2873 23 — EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT **MAÇONNERIE** ETA-22/0576 330076-01-0604 2873-CPR-M 544-16 Scell-it®

CATÉGORIE SISMIQUE C1/C2

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* **A+** (A+ A B C)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

°C béton	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	30°C	35°C
	1h30	45'	25'	20'	15'	6'	4'	2'
	6 h	3 h	2 h	1h40	1h20	45'	25'	20'

ATTENTION (A+B)

Comp.A UFI : 8FU3-3SUK-JW4C-KHSH
(Comp.A) Diméthacrylate de tétraméthylène - Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol - Masse de réaction du 2,2'-[(4-méthylphényl) imino] biséthanol et de l'éthanol 2-[[2-(2-hydroxyéthoxy) éthyl] (4-méthylphényl) amino]
Comp.B UFI : 4JU3-MSHY-UW4U-7VCK
(Comp.B) Peroxyde de dibenzoyle

H317 – Peut provoquer une allergie cutanée (A+B). H412 – Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (A). H319 – Provoque une sévère irritation des yeux (B). P261 – Éviter de respirer les vapeurs (A+B). P273 – éviter le rejet dans l'environnement (A). P337 + P313 – Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin (B). P280 – Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage (A+B). P333 + P313 – En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin (A+B). P362 + P364 – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation (A+B). P501 – Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée conformément à la réglementation locale/nationale (A+B).

Scell-it - 28 rue Paul Dubrule
59810 Lesquin
Tél : +33(0) 320 329 818

e 420ml

MADE IN GERMANY
DESIGNED IN FRANCE

3553975300493

X-PRO420